

# KEL-DPZ-CLICK | Passacavi tondi a membrana

a scatto, M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68



[Ordina un campione gratuito »](#)

I passacavi a membrana KEL-DPZ-CLICK permettono il passaggio e la tenuta su cavi di diametro da 1.5 a 22 mm.

Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica. Il disegno unico di questo gommino fornisce gradi di protezione IP65 / IP66 / IP68 (certificati secondo la EN 60529).

La nuova versione dell'apprezzato passacavo KEL-DPZ viene innestata direttamente nella foratura. Ciò riduce notevolmente i tempi di assemblaggio. In alternativa, la nuova variante può essere avvitata e fissata con un controdatto. I passacavi KEL-DPZ-CLICK hanno un filetto per aperture standard metriche da M25 a M63. Pertanto utilizzano le aperture dei pressacavi metrici standard.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RISA

HL3  
EN 45545-2



ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Innestato nella foratura

Per spessore parete 1 – 2,5 mm

Protezione IP65

## Avvitato con un controdatto

Per spessore parete max. 11 mm

Protezione IP66 / IP68

Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.

Gli inserti ST-B possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

## Caratteristiche

<b>Protezione IP (certificato sec. EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>Materiale</b>	Elastomero Telaio: Poliammide
<b>Infiammabilità</b>	UL94-V0, autoestinguente
<b>Temperatura</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Proprietà</b>	senza siliceni, senza alogeni
<b>Tipo di fissaggio</b>	Avvitare con controdatto, Ad innesto

## Vantaggi e benefici

- Montaggio rapido
- Offre due tipi di fissaggio: a scatto e a avvitamento con un controdatto
- Alta densità di cavi installabili
- Grado di protezione certificato IP65/IP66/IP68 secondo EN 60529
- La doppia membrana assicura sia il serraggio che la tenuta meccanica sul cavo
- Adatto per aperture metriche
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia

## Tipi di prodotto

KEL-DPZ-CLICK 25|3 gy



Codice

44050

Altezza di montaggio

8 mm

EAN

4251269323065

Apertura rotonda

25,3 mm

Pz

10

Apertura metrica

M25

Per il numero di cavi

3

Filetto

M25 x 1,5

Colore

grau (ähnlich RAL 7035)

Lunghezza filetto

20 mm

Altezza

28 mm


Per diametri di cavo

2 x 3.2 - 5.2 mm

Diametro esterno


39 mm

1 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 25|3 bk**


Codice **50050**  
 EAN **4251269323218**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **3**  
 Colore **schwarz**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **39 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **25,3 mm**  
 Apertura metrica **M25**  
 Filetto **M25 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 25|4 gy**


Codice **44051**  
 EAN **4251269323072**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **4**  
 Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **39 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **25,3 mm**  
 Apertura metrica **M25**  
 Filetto **M25 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 25|4 bk**

Codice **50051**  
 EAN **4251269323225**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **4**  
 Colore **schwarz**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **39 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **25,3 mm**  
 Apertura metrica **M25**  
 Filetto **M25 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|4 gy**


Codice **44052**  
 EAN **4251269323089**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **4**  
 Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **44 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **32,3 mm**  
 Apertura metrica **M32**  
 Filetto **M32 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|4 bk**

Codice **50052**  
 EAN **4251269323232**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **4**  
 Colore **schwarz**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **44 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **32,3 mm**  
 Apertura metrica **M32**  
 Filetto **M32 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|4-2 gy**


Codice **44053**  
 EAN **4251269323096**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **4**  
 Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **44 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **32,3 mm**  
 Apertura metrica **M32**  
 Filetto **M32 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|4-2  
bk**

Codice **50053**  
 EAN **4251269323249**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **4**  
 Colore **schwarz**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **44 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **32,3 mm**  
 Apertura metrica **M32**  
 Filetto **M32 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|7 gy**


Codice **44054**  
 EAN **4251269323102**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **7**  
 Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **44 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **32,3 mm**  
 Apertura metrica **M32**  
 Filetto **M32 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|7 bk**

Codice **50054**  
 EAN **4251269323256**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **7**  
 Colore **schwarz**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **44 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **32,3 mm**  
 Apertura metrica **M32**  
 Filetto **M32 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 40|8 gy**


Codice **44055**  
 EAN **4251269323119**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **8**  
 Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **52 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **40,4 mm**  
 Apertura metrica **M40**  
 Filetto **M40 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 40|8 bk**

Codice **50055**  
 EAN **4251269323263**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **8**  
 Colore **schwarz**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **52 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **40,4 mm**  
 Apertura metrica **M40**  
 Filetto **M40 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|8 gy**

Codice **44056**  
 EAN **4251269323126**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **8**  
 Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **62 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **50,4 mm**  
 Apertura metrica **M50**  
 Filetto **M50 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|8 bk**

Codice **50056**  
 EAN **4251269323270**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **8**  
 Colore **schwarz**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **62 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **50,4 mm**  
 Apertura metrica **M50**  
 Filetto **M50 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|10 gy**


Codice **44057**  
 EAN **4251269323133**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **10**  
 Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **62 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **50,4 mm**  
 Apertura metrica **M50**  
 Filetto **M50 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|10 bk**

Codice **50057**  
 EAN **4251269323287**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **10**  
 Colore **schwarz**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **62 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **50,4 mm**  
 Apertura metrica **M50**  
 Filetto **M50 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|12 gy**


Codice **44058**  
 EAN **4251269323140**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **12**  
 Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **62 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **50,4 mm**  
 Apertura metrica **M50**  
 Filetto **M50 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|12 bk**

Codice **50058**  
 EAN **4251269323294**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **12**  
 Colore **schwarz**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **62 mm**


Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **50,4 mm**  
 Apertura metrica **M50**  
 Filetto **M50 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|19 gy**

Codice **44059**  
 EAN **4251269323157**  
 Pz **10**  
 Per il numero di cavi **19**  
 Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Altezza **28 mm**  
 Diametro esterno **62 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
 Apertura rotonda **50,4 mm**  
 Apertura metrica **M50**  
 Filetto **M50 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **20 mm**  
 Per diametri di cavo **19 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 50|19**  
bk



Codice **50059**  
EAN **4251269323300**  
Pz **10**  
Per il numero di cavi **19**  
Colore **schwarz**  
Altezza **28 mm**  
Diametro esterno **62 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Apertura rotonda **50,4 mm**  
Apertura metrica **M50**  
Filetto **M50 x 1,5**  
Lunghezza filetto **20 mm**  
Per diametri di cavo **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|78**  
gy



Codice **44060**  
EAN **4251269323164**  
Pz **10**  
Per il numero di cavi **78**  
Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Altezza **28 mm**  
Diametro esterno **62 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Apertura rotonda **50,4 mm**  
Apertura metrica **M50**  
Filetto **M50 x 1,5**  
Lunghezza filetto **20 mm**  
Per diametri di cavo **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 50|78**  
bk



Codice **50060**  
EAN **4251269323317**  
Pz **10**  
Per il numero di cavi **78**  
Colore **schwarz**  
Altezza **28 mm**  
Diametro esterno **62 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Apertura rotonda **50,4 mm**  
Apertura metrica **M50**  
Filetto **M50 x 1,5**  
Lunghezza filetto **20 mm**  
Per diametri di cavo **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|9** gy



Codice **44061**  
EAN **4251269323171**  
Pz **10**  
Per il numero di cavi **9**  
Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Altezza **28 mm**  
Diametro esterno **75 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Apertura rotonda **63,4 mm**  
Apertura metrica **M63**  
Filetto **M63 x 1,5**  
Lunghezza filetto **20 mm**  
Per diametri di cavo **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 63|9** bk



Codice **50061**  
EAN **4251269323324**  
Pz **10**  
Per il numero di cavi **9**  
Colore **schwarz**  
Altezza **28 mm**  
Diametro esterno **75 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Apertura rotonda **63,4 mm**  
Apertura metrica **M63**  
Filetto **M63 x 1,5**  
Lunghezza filetto **20 mm**  
Per diametri di cavo **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|13**  
gy




Codice **44062**  
EAN **4251269323188**  
Pz **10**  
Per il numero di cavi **13**  
Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Altezza **28 mm**  
Diametro esterno **75 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**  
Apertura rotonda **63,4 mm**  
Apertura metrica **M63**  
Filetto **M63 x 1,5**  
Lunghezza filetto **20 mm**  
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|13  
bk**

Codice	<b>50062</b>
EAN	<b>4251269323331</b>
Pz	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>13</b>
Colore	<b>schwarz</b>
Altezza	<b>28 mm</b>
Diametro esterno	<b>75 mm</b>

Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
Apertura rotonda	<b>63,4 mm</b>
Apertura metrica	<b>M63</b>
Filetto	<b>M63 x 1,5</b>
Lunghezza filetto	<b>20 mm</b>
Per diametri di cavo	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 63|14  
gy**


Codice	<b>44063</b>
EAN	<b>4251269323195</b>
Pz	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>14</b>
Colore	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>
Altezza	<b>28 mm</b>
Diametro esterno	<b>75 mm</b>

Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
Apertura rotonda	<b>63,4 mm</b>
Apertura metrica	<b>M63</b>
Filetto	<b>M63 x 1,5</b>
Lunghezza filetto	<b>20 mm</b>
Per diametri di cavo	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 63|14  
bk**


Codice	<b>50063</b>
EAN	<b>4251269323348</b>
Pz	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>14</b>
Colore	<b>schwarz</b>
Altezza	<b>28 mm</b>
Diametro esterno	<b>75 mm</b>

Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
Apertura rotonda	<b>63,4 mm</b>
Apertura metrica	<b>M63</b>
Filetto	<b>M63 x 1,5</b>
Lunghezza filetto	<b>20 mm</b>
Per diametri di cavo	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 63|35  
gy**

Codice	<b>44064</b>
EAN	<b>4251269323201</b>
Pz	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>35</b>
Colore	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>
Altezza	<b>28 mm</b>
Diametro esterno	<b>75 mm</b>

Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
Apertura rotonda	<b>63,4 mm</b>
Apertura metrica	<b>M63</b>
Filetto	<b>M63 x 1,5</b>
Lunghezza filetto	<b>20 mm</b>
Per diametri di cavo	<b>35 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 63|35  
bk**

Codice	<b>50064</b>
EAN	<b>4251269323355</b>
Pz	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>35</b>
Colore	<b>schwarz</b>
Altezza	<b>28 mm</b>
Diametro esterno	<b>75 mm</b>

Altezza di montaggio	<b>8 mm</b>
Apertura rotonda	<b>63,4 mm</b>
Apertura metrica	<b>M63</b>
Filetto	<b>M63 x 1,5</b>
Lunghezza filetto	<b>20 mm</b>
Per diametri di cavo	<b>35 x 3.2 - 6.5 mm</b>