



## THH.625.A3E.R

MADE IN ITALY

TH625 - Distributore di corrente a 4 vie tipo "H"



### INFORMAZIONI GENERALI

Tipo installazione	Connessione presa-spina
Tipo di prodotto (Famiglia)	TEEBOX® Distributori - Scatole di derivazione IP68 con connettori presa-spina
Serie	TH625 - Distributore di corrente a 4 vie tipo "H"
Tipo di montaggio (Esecuzione)	Scatola di derivazione con connettori presa-spina <small>* Connettori presa-spina inclusi nell'imballaggio</small>
Colore	Nero (Componenti plastici) - Verde (Componenti gomma)

### DATI TECNICI

Numero di poli	3
Simbologia contatti	L-N-E
Tipo di contatti	vite (M2 - max. 0.1 Nm)
Corrente	10A AC
Tensione	500V AC
Tensione di tenuta ad impulso	2.5kV

**i** *Source 500V*

### INFORMAZIONI DI RESISTENZA

Protezione da solidi/acqua (IP)	IP68 (5m/1h)
Resistenza alla corrosione	Salt mist test : EN60068-2-11:2000

### INFORMAZIONI SUL CAVO

Diametro del cavo min. - max.	4.0 mm - 8.0 mm
-------------------------------	-----------------

### MATERIALI

Corpo	TPE
Connettore	PA66 GF UL94 V0
Pressacavo	PA66 UL94 V2
Guarnizioni	TPE
Gommieri di tenuta cavo	TPE
Contatti	Ottone (rivestimento argento)
Viti	Acciaio
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2
Proprietà	Halogen free – Silicone free
Temperatura di funzionamento min. / max.	-40°C / +85°C
Indice di tracking (PTI)	PTI 175

### NORME DI RIFERIMENTO

Riferimento	EN 61984:2009
-------------	---------------

### CONFEZIONAMENTO

Configurazione del prodotto	imbustato singolarmente
Quantità scatola	10 pz
Peso	71,4
Dimensioni della scatola	200x200x120 mm